

Digimétrie USB-COM1p/MAC

1 ports série Mini-Din 8 et 1 port série DB-9 pour bus USB



Caractéristiques

- possède 1 port série Mini-Din 8 et 1 port série DB-9 (RS-232)
- 1 port USB, liaison type B
- Connexion standard
- Auto alimenté par le bus USB.
- Aucune IRQ ou adresse I/O supplémentaires.
- Gestion du flux de contrôle intégrée.

- Vitesse de transfert maximale de 230Kbits par secondes.
- "Plug and Play" à chaud (auto-configuration).

Application

- Ajout d'un port pour imprimante exclusivement sur port série Mini-Din 8 ou DB-9

Universal Serial Bus

Le port USB est maintenant un connecteur standard quasiment présent sur tous les PC. Un seul bus USB peut recevoir 127 appareils et supporte une vitesse de transfert de 12 Mbps. De nombreux périphériques développés pour bus USB seront bientôt disponibles.

Compatibilités

Apple Color Stylewriter 4100/4500/6500, Epson Stylus Color 300/500.
HP Deskwriter Series, HP DeskJet 800 Series, Costar Labelwriters, Seiko Smart Label Printers

Système requis

iMac ou Macintosh compatible USB. MacOS : Système 8.1 ou plus récent.

Attention !!! L'USB-COM1p/Mac ne supporte les modèles HP laserjets x.xx et Apple Laserwriters x.xx

Description fonctionnelle

Avec la multiplication des périphériques externes les ports d'extensions se retrouvent vite occupés, l'USB-COM1p/Mac permet de palier à ce problème et d'offrir une nouvelle extension série dédiée à l'imprimante Apple (Mini-Din 8) ou PC (DB-9), ce qui ouvre votre système à une plus grande diversité d'imprimante.

Informations pour commander

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> USB-COM1/PC : 1 DB-9 RS232 | <input type="checkbox"/> USB-COM4/PC : 2 DB-9 RS422 + 2 DB-9 RS232 | <input type="checkbox"/> PCI-USB2 : 2 ports USB sur bus PCI |
| <input type="checkbox"/> USB-COM1/Mac : 1 Mini-Din-8 + 1 DB-9 RS232 | <input type="checkbox"/> USB-COM4/Mac : 4 Mini-Din 8 | |
| <input type="checkbox"/> USB-COM1p/Mac : Idem USB-COM1/M pour Printer | | Concentrateurs : |
| <input type="checkbox"/> USB-COM2/PC : 2 DB-9 RS 485/432 | Autres convertisseurs : | <input type="checkbox"/> USB-HUB4 : 4 ports USB pour bus USB |
| <input type="checkbox"/> USB-COM2/Mac : 2 Mini-Din 8 | <input type="checkbox"/> USB-LPT1 : Port // sur bus USB | <input type="checkbox"/> USB-HUB7 : 7 ports USB pour bus USB |
| <input type="checkbox"/> USB-COM42/PC : 4 DB-9 RS232 | <input type="checkbox"/> USB-LPT1/COM2 : Idem + 2 DB-9 RS 232 | |
| <input type="checkbox"/> USB-COM4 /PC : 4 DB-9 RS422 | <input type="checkbox"/> USB-SCSI : Port SCSI sur bus USB | |

rev. 05/99 0001

Cette fiche technique dépend des conditions générales internationales de service et de vente de Digimétrie.
Digimétrie se réserve le droit de modifier ultérieurement les caractéristiques techniques de ses produits. Les photographies ne sont pas contractuelles.

DIGIMETRIE Fabricant, import/export: 30a, rue Ernest Renan 66000 PERPIGNAN - FRANCE
Tél:(33) 4 68 66 54 48 Fax: (33) 4 68 50 27 85 E-mail: info@digimetrie.com
SARL - Capital : 373900F - RCS Perpignan: B33376111200023 - NAF: 332B