

Digimétrie USB-HUB4

4 ports USB pour bus USB



- Câble de 1 mètre (A-B)
- Alimentation format Europe

Applications

- Augmenter les possibilités de raccord à des périphériques USB

Caractéristiques

- 4 port USB de type A alimentés par le concentrateur
- 1 port USB de type B relais PC/concentrateur
- 5 LEDs indicatrices (power/status)
- Aucune IRQ ou adresse I/O supplémentaire.

Universal Serial Bus

Le port USB est maintenant un connecteur standard quasiment présent sur tous les PC. Un seul bus USB peut recevoir 127 appareils et supporte une vitesse de transfert de 12 Mbps. De nombreux périphériques développés pour bus USB seront bientôt disponibles.

Description fonctionnelle

Les périphériques USB ne cessent de se multiplier. Leur intérêt, leur coût, leur compatibilité, leur configuration simplifiée offre à l'utilisateur un accès convivial. Mais bien qu'il soit possible d'en relier plus d'une centaine, ces périphériques sont rarement pourvus de plusieurs sorties USB. Pour cela L'USB-HUB4 rend accessible de façon économique l'extension de ses connexions en offrant sur une seule connexion (de type B) 4 ports USB supplémentaires (de type A). L'USB-HUB4 est compatible MacOS 8.5 et Windows 98.

Informations pour commander

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> USB-COM1/PC : 1 DB-9 RS232 | <input type="checkbox"/> USB-COM41/PC : 2 DB-9 RS422 + 2 DB-9 RS232 | <input type="checkbox"/> PCI-USB2 : 2 ports USB sur bus PCI |
| <input type="checkbox"/> USB-COM1/Mac : 1 Mini-Din-8 + 1 DB-9 RS232 | <input type="checkbox"/> USB-COM4/Mac : 4 Mini-Din 8 | |
| <input type="checkbox"/> USB-COM1p/Mac : Idem USB-COM1/M pour Printer | | Concentrateurs : |
| <input type="checkbox"/> USB-COM2/PC : 2 DB-9 RS 485/432 | Autres convertisseurs : | <input type="checkbox"/> USB-HUB4 : 4 ports USB pour bus USB |
| <input type="checkbox"/> USB-COM2/Mac : 2 Mini-Din 8 | <input type="checkbox"/> USB-LPT1 : Port // sur bus USB | <input type="checkbox"/> USB-HUB7 : 7 ports USB pour bus USB |
| <input type="checkbox"/> USB-COM42/PC : 4 DB-9 RS232 | <input type="checkbox"/> USB-LPT1/COM2 : Idem + 2 DB-9 RS 232 | |
| <input type="checkbox"/> USB-COM4 /PC : 4 DB-9 RS422 | <input type="checkbox"/> USB-SCSI : Port SCSI sur bus USB | |

rev. 05/99 0001

Cette fiche technique dépend des conditions générales internationales de service et de vente de Digimétrie.

Digimétrie se réserve le droit de modifier ultérieurement les caractéristiques techniques de ses produits. Les photographies ne sont pas contractuelles.

DIGIMETRIE Fabricant, import/export: 30a, rue Ernest Renan 66000 PERPIGNAN - FRANCE
Tél:(33) 4 68 66 54 48 Fax: (33) 4 68 50 27 85 E-mail: info@digimetrie.com
SARL - Capital : 373900F - RCS Perpignan: B33376111200023 - NAF: 332B