

Digimétrie USB-LPT1

Port imprimante parallèle pour bus USB



Caractéristiques

- 1 port parallèle centronic
- 1 port USB, liaison type B avec câble de 2 mètres
- Connexion standard
- Auto alimenté par le bus USB.
- Gestion transparente compatible avec toutes les imprimantes //.

- "Plug and Play" à chaud (auto-configuration).

Applications

- Raccorder des imprimantes parallèles à un port USB

Universal Serial Bus

Le port USB est maintenant un connecteur standard quasiment présent sur tous les PC. Un seul bus USB peut recevoir 127 appareils et supporte une vitesse de transfert de 12 Mbps. De nombreux périphériques développés pour bus USB seront bientôt disponibles.

Description fonctionnelle

L'USB-LPT1 est un convertisseur permettant de relier n'importe quelle imprimante parallèle au port USB de votre ordinateur. L'USB-LPT1 est un câble de 2 mètres incluant une intelligence permettant d'effectuer une conversion de protocole en totale transparence entre un port USB et un port parallèle d'imprimante IEEE-1284.

Aucune alimentation n'est requise.

Température	: 70°-0° C (fonctionnement) 125°-55° C (stockage)	Consommation	: 38 mA (en fonctionnement) : 650 μ A (en veille)
Humidité	: 0-95 % (sans condensation)	Poids	: 140 grammes
Alimentation	: Par le bus USB ou le concentrateur (hub), de 4.74 V à 5.25 V	Certification	: EN55022 (CISPR 22 B to ANSI C63) EN50082-1 (Light Industrial Immunity)

Informations pour commander

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> USB-COM1/PC : 1 DB-9 RS232 | <input type="checkbox"/> USB-COM41/PC : 2 DB-9 RS422 + 2 DB-9 RS232 | <input type="checkbox"/> PCI-USB2 : 2 ports USB sur bus PCI |
| <input type="checkbox"/> USB-COM1/Mac : 1 Mini-Din-8 + 1 DB-9 RS232 | <input type="checkbox"/> USB-COM4/Mac : 4 Mini-Din 8 | |
| <input type="checkbox"/> USB-COM1p/Mac : Idem USB-COM1/M pour Printer | | <i>Concentrateurs :</i> |
| <input type="checkbox"/> USB-COM2/PC : 2 DB-9 RS 485/432 | <i>Autres convertisseurs :</i> | <input type="checkbox"/> USB-HUB4 : 4 ports USB pour bus USB |
| <input type="checkbox"/> USB-COM2/Mac : 2 Mini-Din 8 | <input type="checkbox"/> USB-LPT1 : Port // sur bus USB | <input type="checkbox"/> USB-HUB7 : 7 ports USB pour bus USB |
| <input type="checkbox"/> USB-COM42/PC : 4 DB-9 RS232 | <input type="checkbox"/> USB-LPT1/COM2 : Idem + 2 DB-9 RS 232 | |
| <input type="checkbox"/> USB-COM4 /PC : 4 DB-9 RS422 | <input type="checkbox"/> USB-SCSI : Port SCSI sur bus USB | |

rev. 05/99 0001

Cette fiche technique dépend des conditions générales internationales de service et de vente de Digimétrie.
Digimétrie se réserve le droit de modifier ultérieurement les caractéristiques techniques de ses produits. Les photographies ne sont pas contractuelles.

DIGIMETRIE Fabricant, import/export: 30a, rue Ernest Renan 66000 PERPIGNAN - FRANCE
Tél:(33) 4 68 66 54 48 Fax: (33) 4 68 50 27 85 E-mail: info@digimetrie.com
SARL - Capital : 373900F - RCS Perpignan: B33376111200023 - NAF: 332B