

Digimétrie USB-SCSI

Port SCSI pour bus USB



Caractéristiques

- 1 port SCSI HDD/CE, liaison type DB25 ou HD50
- 1 port USB, liaison type B avec câble de 2 mètres
- Connexion standard
- Auto alimenté par le bus USB.
- Gestion transparente compatible avec tous les périphériques SCSI
- "Plug and Play" à chaud (auto-configuration).

- Aucune IRQ ou adresse I/O supplémentaire.
- Taux de transfert maximale : 1.2Mbits par seconde
- Câble de 1 mètre

Applications

- Raccorder en série tout périphérique SCSI sans carte SCSI bus PCI/ISA

Universal Serial Bus

Le port USB est maintenant un connecteur standard quasiment présent sur tous les PC. Un seul bus USB peut recevoir 127 appareils et supporte une vitesse de transfert de 12 Mbps. De nombreux périphériques développés pour bus USB seront bientôt disponibles.

Description fonctionnelle

L'USB-SCSI est un convertisseur permettant de relier n'importe quel appareil SCSI chainables jusqu'à 7/port USB. L'USB-SCSI est une solution de remplacement économique de la carte SCSI et ne demande aucune configuration.

Compatibilité

Disques dur, Lecteurs magnéto-optiques, lecteurs Iomega Jaz/Zip, CD-ROM, tout autres lecteurs, scanners

Système requis

Microsoft Windows 95 OSR2, Win 98, Win 2000, Mac S 8.xx

Informations pour commander

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> USB-COM1/PC : 1 DB-9 RS232 | <input type="checkbox"/> USB-COM41/PC : 2 DB-9 RS422 + 2 DB-9 RS232 | <input type="checkbox"/> PCI-USB2 : 2 ports USB sur bus PCI |
| <input type="checkbox"/> USB-COM1/Mac : 1 Mini-Din-8 + 1 DB-9 RS232 | <input type="checkbox"/> USB-COM4/Mac : 4 Mini-Din 8 | |
| <input type="checkbox"/> USB-COM1p/Mac : Idem USB-COM1/M pour Printer | | Concentrateurs : |
| <input type="checkbox"/> USB-COM2/PC : 2 DB-9 RS 485/432 | Autres convertisseurs : | <input type="checkbox"/> USB-HUB4 : 4 ports USB pour bus USB |
| <input type="checkbox"/> USB-COM2/Mac : 2 Mini-Din 8 | <input type="checkbox"/> USB-LPT1 : Port // sur bus USB | <input type="checkbox"/> USB-HUB7 : 7 ports USB pour bus USB |
| <input type="checkbox"/> USB-COM42/PC : 4 DB-9 RS232 | <input type="checkbox"/> USB-LPT1/COM2 : Idem + 2 DB-9 RS 232 | |
| <input type="checkbox"/> USB-COM4 /PC : 4 DB-9 RS422 | <input type="checkbox"/> USB-SCSI : Port SCSI sur bus USB | |

rev. 05/99 0001

Cette fiche technique dépend des conditions générales internationales de service et de vente de Digimétrie.

Digimétrie se réserve le droit de modifier ultérieurement les caractéristiques techniques de ses produits. Les photographies ne sont pas contractuelles.

DIGIMETRIE Fabricant, import/export: 30a, rue Ernest Renan 66000 PERPIGNAN - FRANCE
Tél:(33) 4 68 66 54 48 Fax: (33) 4 68 50 27 85 E-mail: info@digimetrie.com
SARL - Capital : 373900F - RCS Perpignan: B33376111200023 - NAF: 332B